

**Interruptor para persianas 10 A 250V~ con 3 posiciones:
subida, bajada y paro blanco Simon 27 Play**

REF. 27333-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor para persianas con 10 A de intensidad y una potencia de 250 V~ con tres posiciones disponibles: subida, bajada y parado. Su acabado es en color blanco y puedes encontrar el elemento en la categoría "control de persianas" de la serie Simon 27 Play. Su funcionamiento es basculante y el tipo de enclavamiento es mecánico. Como se ha mencionado anteriormente el mecanismo está dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana.

Benefíciate de las mejores y más innovadoras funciones electrónicas además de imponer la base de la colección Simon 27 Play en cada rincón de tu hogar, disfrutar decorando es la premisa clave de la colección, es por ello que trae un concepto revolucionario que te permite llevar la iniciativa en la decoración de cada uno de los rincones de tu vivienda, sacando el máximo provecho a cada una de sus características en personalización.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TRABA

Mecánico

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

10 A

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 27

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252017	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 22.80	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 39.20	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.16
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 46.00	EAN EMBALAJE 8421053080832	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.34
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.03	ALTURA EMBALAJE 50.00	PESO NETO EMBALAJE 0.35
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105.40	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM