

Kit personnalisable 2 ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB, 4 schukos et 2 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 46422000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Particuliers et professionnels profitent déjà de tous les avantages d'avoir le Kit intégré dans la table personnalisable avec deux ouvertures, brosses, chargeur 4xUSB et deux modules vides de couleur noire de la série Simon 400 Indesk Duo, gamme dont les fonctions complètent son installation, qui est adaptée pour encastrer dans le mobilier. Ce produit dispose d'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute. Avec quatre prises schuko pour circuit de courant standard, il a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~. De plus, il a été conçu avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, des matériaux qui empêchent la propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197103	POIDS NET DU PRODUIT 2.35	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197103	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.35	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.35
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM