

Minicoluna de alumínio de 1 face para 5 elementos Simon K45

REF. ALK115/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de Minicoluna para fixação referência ALK115/8 , faz parte da gama de produtos e elementos profissionais de instalação Simon K45, de fácil combinação com outros elementos da mesma série profissional de elementos. Trata-se de um modelo de Minicoluna de alumínio de 1 face para 5 elementos versão 5 módulos largos. Esta fabricada em alumínio e apresenta acabamentos em cor e tonalidade metálico, sendo um elemento com uma grande capacidade de manutenção e cumprindo com as máximas garantias técnicas de qualidade e estética. Possui medidas de 270 x 70 x 60 mm, sendo um elemento sólido e muito versátil para situações de fixação no chão para diferentes classes de ambientes de trabalho e superfícies.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampa frontal, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre o suporte distribuidor de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia□

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
5 módulos largos

VERSÃO
1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 50.085-2-4:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436033245

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

6854400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.70

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436033245

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

102.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

480.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

6854400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.78

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM