

CONSOLA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN TOUCH LIGHTMANAGER ADVANCE GRAFITO SIMON SCENA

REF. 89000110-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Consola para control de iluminación Touch LightManager Advance, en acabado color grafito y perteneciente a la serie Simon Scena. Funciona por programación y por uso y admite un número máximo de canales de 512. Esta consola permite programar y controlar todos los elementos del sistema y es una versión compatible con la app Simon Scena. La programación se realiza de forma íntegra en la consola Touch Light Manager, sin necesidad de PC. Ofrece un control sobre todo tipo de luminarias (LED, halógenos, fluorescencia, etc.) y protocolos de comunicación (DMX, 1-10V, DALI, PWM). Se alimenta a través de una fuente de 100-230V y presenta una frecuencia detallada de 50-60Hz. Las funciones del puerto USB son las siguientes: actualizar firmware, cargar y guardar programaciones y hacer personalizable el logo. Requiere caja de empotrar referencia 89000990-039 y cumple con las normativas europeas UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE. Se debe instalar en sentido vertical, en un lugar con un intervalo de temperatura de entre 0 a 45°C y para limpiarla, solo necesitas pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightManager, resistencia de final de línea, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC000699

COMPATIBILIDAD

Todo tipo de luminarias y protocolos

OBSERVACIONES

Requiere caja de empotrar ref 89000990-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Pantalla táctil, navegación por los menús de manera sencilla e intuitiva.

CICLO CIRCADIANO

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053125182

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2.95

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053125182

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

77.00

PESO NETO EMBALAJE

0.61

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

196.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.61

LONGITUD EMBALAJE

251.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.61

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT