

Tapa embellecedora frontal de 3 metros para columnas aluminio Simon K45

REF. RALK013/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tapa frontal embellecedora de la gama Simon K45 es ideal para columnas de tres metros de la misma gama en acabado de aluminio. Se trata de la manera perfecta de integrar una columna de estas características en el ambiente de la estancia o departamento donde se ubique, convirtiendo al conjunto en un elemento más del lugar sin romper con la línea decorativa. Esta tapa frontal es de fácil instalación y mantenimiento, y además presenta múltiples posibilidades ya que es compatible con varios productos: columnas de una cara, columnas de dos caras cuadradas y columnas de cuatro caras. Su fabricación con acero anodizado la hace altamente resistente a posibles golpes y rasguños. Para ello, el acero habitual se somete a un proceso electroquímico que da como resultado este material de gran durabilidad, que duplica la dureza y robustez del acero inoxidable y que alarga considerablemente la vida útil del producto.

ACABADO

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora frontal

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC000461

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Es compatible con las columnas de 1 cara, 2 caras cuadrada y 4 caras Se suministra extrusionado en aluminio anodizado

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+650°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

VERSIÓN

1 cara, 2 caras (Cuadrada) y 4 caras

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056442

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

10.872

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436056442

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

60

PESO NETO EMBALAJE

1.225

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.225

LONGITUD EMBALAJE

3020

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.225

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT