

# Columna aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud blanco

## Simon 500 Cima

REF. 53550101-030



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Aluminio

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Columna, zócalo, embellecedor inferior y superior, guía telescópica, soporte de fijación al techo, tornillo a presión, espuma adhesiva antideslizante, tacos de fijación, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

#### CLASE ETIM

EC001941

#### OBSERVACIONES

La guía telescópica de fijación del forjado mide 1,5 metros, permitiendo extender la altura máxima de fijación de la columna hasta 4,5 metros.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS	PROPIEDADES ELÉCTRICAS	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
No	Con continuidad eléctrica	-25 a +120° C
PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS	INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM	NÚMERO DE MÓDULOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora	Asegurada mediante la guía metálica separadora.	32
DISPONIBLE EN	CLASIFICACIÓN IP	RAL
1 y 2 caras	IP4X	9003
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	RANGO DE AJUSTE DE GUÍA TELESCÓPICA (MM)
+120° C	No	Entre 0 y 1500 mm
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
< 0,05 ?	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	1 cara

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
Únicamente con herramienta	Vertical	4
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	TIPO DE INSTALACIÓN	EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE
Únicamente con herramienta	Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.	Únicamente con herramienta
TIPO DE FIJACIÓN		
Mediante presión de la guía telescópica en el forjado del techo (no requiere el uso de tornillería para su fijación)		

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053094501	UNITARIO KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO 9.4	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053094501	31.835
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN
0	0	EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
9.4	88	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	3040	119
	PESO NETO EMBALAJE	
	9.4	

