

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 50000081-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon oferece-lhe uma solução para cada necessidade nos sistemas de conectividade de voz, dados, multimédia e sistema elétrico. Compatibilidades com conetores informáticos de outras marcas, instalação simples sem necessidade de ferramentas especiais nem parafusos. Modularidade, rapidez, comodidade e segurança, não só para as pessoas mas para as instalações. Permite ampliar o sistema todas as vezes que seja necessário, se adaptando às novas tecnologias ou reconectando com instalações já existentes. A gama Cima 500 da Simon, facilita sua instalação já que tem a mesma placa para todo o tipo de envoltentes: Encaixe horizontal e vertical. Novo formato de janela que indica a posição correta de conexão do cabo. Trata-se neste caso de uma Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira 1 elemento para 1 RJ45. Acabamento grafite, gama Simon 500 Cima. De acordo com o Módulo MD combinado. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico sem halogéneos Garante a não propagação de chama em caso de incêndio e baixa toxicidade perante a emissão de fumos. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas. Fácil manutenção. Limpeza com um pano limpo e seco. Recomenda-se não utilizar detergentes clorados.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095300	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

