

INTERRUPTOR/DETECTOR DE EMPOTRAR 120° 9 METROS 230V/50Hz Coati

REF. AF141250



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor y detector de movimiento de empotrar de la marca COATI. Este sistema de detección es especialmente útil para empotrar en una caja de mecanismo, ya que hace las veces de interruptor y de detector de movimiento. Dispone del sello de calidad COATI y ofrece un botón para controlar manualmente el uso del detector. El detector ofrece un ángulo de detección de 120° y un radio de hasta 9 metros de distancia. Además, permite regular el nivel de iluminación de funcionamiento a partir del cual se debe conectar, cuando el nivel de luz sea inferior.

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS

LED (W)

40 W

CLASE ETIM

EC000133

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS
INCANDESCENTES Y HALÓGENAS
DE 230V (W)**

100 W

EMBALAJE

Blíster

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| FUNCIÓN ACÚSTICA | FRECUENCIA (HZ) | RANGO APROXIMADO (M) |
| Sí | 50 Hz | 9 |
| INDICADOR DE CONSUMO (MA) | CLASIFICACIÓN IP | ALCANCE (M) |
| 0.45 W | IP44 | 9 metros |
| TIPO DE DETECCIÓN | AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX) | TIPO |
| PIR | De 10 a 2000 lux | Detector de presencia |
| TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) |
| Entre 8 segundos y 7 minutos | -20 - 40 °C | Entre -20°C y 40°C |
| COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA) | ALIMENTACIÓN (V~) | |
| 60W | 230 V~ | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852141251 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.15 | LONGITUD EMBALAJE 245 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.135 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 2156000 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 18412852141258 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.96 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 359333 | ALTURA EMBALAJE 55 | PESO NETO EMBALAJE 0.81 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 160 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |