Downlight 725.26 NW Comfort

REF. **72526030-884**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de gran calidad y bajo consumo? Dentro del amplio catálogo de Simon encontramos esta Downlight 725.26 NW Comfort con un excelente acabado en blanco. Una iluminación de interiores perfecta tanto para la vivienda como para oficinas, hoteles, restaurantes o cualquier otro espacio que necesite de una iluminación neutra de grandes prestaciones y una elevada eficiencia energética.
Un tipo de color NW debido a su temperatura de color de 4000ºK. La opción perfecta para empotrar y disfrutar de una iluminación general de 1400 lúmenes con un consumo de únicamente 14 vatios. Su l70 es de 30.000 horas lo mantiene una iluminación perfecta durante este periodo de tiempo.
El sistema de control para esta luminaria es de ON-OFF. Sus medidas son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura. Pertenece a la gama 725 de Simon y su intervalo de temperatura es de -10ºC a 35ºC.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-10 - 35 ºC

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENES (LM)
1400 lm

LÚMENES/W
1400 lm/14W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
14 W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN
Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053089729

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.685

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.481

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053089729

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
100

ANCHO EMBALAJE
185

LONGITUD EMBALAJE
175

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3237500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.685

PESO NETO EMBALAJE
0.481

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM