

Kit personalizável com tampa 2 aberturas e escovas, 8 schukos e 4 elementos vazios preto Simon 400 Indesk Duo

REF. 46604000-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se quer comprar os encastrados para móveis mais seguros do mercado deve confiar na série Simon 400 Indesk Duo. Nesta gama podemos adquirir o Kit dentro da mesa personalizável com tampa com duas aberturas e escovas, oito bases de tomada schukos e quatro elementos vazios em cor preto, que tem um conector Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo de 22 cm. Ser compatível com o resto de produtos da série Simon 400 Indesk Duo e preço são outras das suas vantagens. Com uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250 V~, o design mais inovador e a máxima segurança formam o binómio perfeito neste produto fabricado com envolvente de aço pintado, perfil de alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, componentes que evitam a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fêmea e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

4

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL

9005

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

4

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS

8 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envoltente. Opcionalmente, é possível fixar o envoltente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envoltente.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45° e 135°

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053197226	3.40	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9990000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053197226	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	370.00	3.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
3.40	135.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	200.00	