

Prise de courant française 16A 250V ~ avec dispositif de sécurité, voyant lumineux et connexion de borne à vis blanche Simon K45

RÉF. KL02/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

French socket outlet from the Simon K45 range manufactured in white. It has a screw terminal connection and a safety device. Its current is 16A and voltage 250V and it also has 2 modules. It measures 45x45x39 mm and allows a cable section of 1.5 to 2.5 mm and wire stripping of 12 mm. Manufactured with metal components, halogen-free and with self-extinguishing thermoplastic insulation, this Simon K45 socket outlet guarantees no flame spread in case of fire and low toxicity if there is smoke. It has been designed in compliance with the regulations UNE 20315-1-1:2009 + 20315-1-2:2009 + NF C-61314:2008 + A1:2010 and is a socket outlet suitable for both surface and flush mounting.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

prise de courant avec cache et voyant lumineux

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

NOMBRE DE MODULES

2 modules

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

INTENSITÉ (A)

16 A

MONOBLOC

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

FORMAT

Prise française

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur ref.50012088-030

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053123690	VOLUME EMBALLAGE 1212505.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 121251.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.50
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.50
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM