

Downlight 800.22 Blanco 24W 4000K

REF. 80022030-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 160mm de diámetro por 110mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	COS Φ	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	0.95	110 lm/W
CLASIFICACIÓN IP	CRI	LÚMENES (LM)
IP54	80.00	2600 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	CLASE ELÉCTRICA	LÚMENES/W
-15°C a 35°C	tipo 2	2600 lm/24W
ALIMENTACIÓN (V~)	L70 (°C)	ÓPTICAS
220/240 V~	50.000 h a 25°C	Extensive
TEMPERATURA DE COLOR (K)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
3000 k	60°	Categoría exento
CONTROL	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
On/Off	WW	24 W
		VIDA ÚTIL
		50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
115	Empotrar	Conector rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304464

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6054750.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053304464

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

135.00

PESO NETO EMBALAJE

0.68

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

LONGITUD EMBALAJE

230.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.68

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT