

## Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 BIO DALI DT8

REF. 72060340-888



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de gran durabilidad y bajo consumo? La serie de Luminaria Modular 720 de Simon es una de las mejores soluciones. En este caso estamos frente a la Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 BIO DALI DT8. Una iluminación diseñada para instalar en techo técnico con unas medidas de 595 x 595 x 60 milímetros y un peso de 4,9 kilogramos.

Su controlador eléctrico es del tipo DALI y podremos variar la temperatura de color entre los 2700° K y los 5700° K. Su gran eficiencia permite que con 34 vatios de potencia eléctrica genere 4000 lúmenes de potencia lumínica. Otro factor destacable de esta serie es un gran durabilidad, en este caso nos encontramos con un l70 de 100.000 horas a 25°C y un l90 de 40.000 horas a la misma temperatura. Necesita una alimentación de 100-240 V y su frecuencia es de 50/60 Hz. Su óptica es translúcida por lo que la eficiencia es total.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CRI

85

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

4000 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### LÚMENES/W

4000 lm/ 34 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Translúcida

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K - 5700 K

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CONTROL

DALI

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### POTENCIA (W)

34 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### DIFFUSER ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,  
perfil oculto o semioculto.

### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053091241	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 25200000
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053091241	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 600	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.66	LONGITUD EMBALAJE 600	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	