


Cuba de plástico para caixa de chão regulável de 8 elementos para instalação em chão de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052104-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A cuba de plástico Simon 500 Cima em cor cinza, está desenhada para ser o complemento perfeito de uma fonte de alimentação elétrica consistente numa caixa de chão regulável com capacidade para oito elementos. Este tipo de caixas de solo costumam-se instalar diretamente encastradas no pavimento, ainda que também pode-se fazer em chão técnico. O chão técnico encontra-se ligeiramente elevado sobre o pavimento e facilita a instalação da caixa sem necessidade de cuba, mas no caso de fazê-lo sobre o pavimento, esta cuba é indispensável para a proteção da caixa. A cuba para caixa de chão regulável tem dimensões de 220 x 287 milímetros e 80 milímetros de profundidade. Graças a seu bonito cor cinza, esta cuba é ideal para complementar com uma caixa de chão de pavimento para oito elementos acabada na mesma cor cinza (ref.52050004-035), mas também com uma caixa de chão das mesmas características mas cor grafite, com o que combina na perfeição. O material com o que se fabrica é um valor acrescentado ao produto já que este é de termoplástico autoextinguível, e não propaga as chamas em caso de incêndio, incrementando a segurança do produto.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba e tampa protetora com manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 8 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050004-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050004-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
220 x 286,5 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
8

VERSÃO
8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE ENTRADAS DE
CANAL
2

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Especialmente concebida para
instalação em chãos de
pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NA LAJE
Mínimo 2 (1 por lado, em
diagonal). É recomendado fixar a
cuba com 4 parafusos para uma
fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101742	1.06	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.05
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101742	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	1.06
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.06	224.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	290.00	

