

**Base de tomada schuko dupla 16 A 250 V~ com dispositivo
segurança, led e ligação de bornes por parafuso branco
Simon 500 Cima**

REF. 50010472-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamentos num intenso tom branco, a base de tomada dupla de Schuko da coleção Simon 500 Cima, inclui função sinalizadora com tecnologia LED unindo eficiência energética e funcionalidade. Composta por materiais metálicos isolados com termoplástico autoextinguível, protege a divisão em caso de incêndio, ao prevenir a propagação de chama e toxicidade por fumo, e pode atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C. Com uma instalação adequada para ser encastrada ou em superfície e adaptar-se às necessidades estéticas e funcionais da cada espaço, está desenhada para montagem com ligação de bornes por parafuso. Versatilidade, funcionalidade e simplicidade de instalação com a rapidez e comodidade de introduzir cabo, apertar parafuso e encaixar a tampa. Com uma dimensão de 100 x 50 mm e profundidade de 46 mm, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 Amperes, e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm com descarnado de 12 mm.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com tampa, led indicador de estado e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição da tampa através da referência 50011841-030

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOCO

Não

RAL

9003

NÚMERO DE TOMADAS

2

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053093405	VOLUME EMBALAGEM 3.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

