

Downlight Simon 735.31 Blanc chaud Medium DALI Aluminium

RÉF. 73531333-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

3200 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

3200 lm/33W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

CONTRÔLE

DALI

TYPE DE COULEUR

WW

PUISSANCE (W)

33 W

IRC

80

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

97 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
8421053285695	UNITAIRE	1.2
	KGM	
POIDS BRUT EMBALLAGE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
UNITAIRE		1
1.5	0	
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053285695	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE		9811125
0	1.5	
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
		MMQ
1.2	135	
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM
0	255	
		LARGEUR EMBALLAGE
		285