

Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood DALI Blanco

REF. 74001330-484



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Wide Flood DALI Blanco de la gama 740 de Simon destaca especialmente por su elevada eficiencia lumínica (91,5), una de las más elevadas que se puede encontrar en proyectores. Esto explica en gran medida que emita hasta 1830 lúmenes con sus 20W de potencia, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que su potencia no es de las más elevadas del mercado.

Este proyector tiene una óptica de tipo Wide Flood que hace posible que el ángulo de apertura del haz de luz alcance los 47 grados, una cifra de las más elevadas en un proyector. En cuanto a la luz podemos afirmar que es blanca de tipo neutro gracias a que alcanza una temperatura de color de 4000 K y que la vida útil de la luminaria es de al menos 30000 horas de iluminación a temperatura constante.

Otras cualidades interesantes son su sencilla instalación gracias a que es de tipo carril o que incorpora el sistema de regulación DALI, una de las últimas innovaciones en el mundo de los proyectores y que permite gestionar diferentes parámetros del proyector en función de la cantidad de luz que se desee. Su grado de protección IP es de 20.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

LÚMENES (LM)

1830 lm

LÚMENES/W

1830lm/20W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215753

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215753

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM