

Downlight 735.21 WW Extensive 1-10 V Branco

REF. 73521130-783



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon oferece-lhe alternativas baseadas em aplicar os materiais e metodologias mais avançados do mercado. Dessa forma, garante-se o melhor rendimento do LED e que a vida da luminária seja mais longa e eficiente. Design pensado para uma iluminação geral de alto desempenho de conforto e luminosidade. Ideal para hospitais, hotéis, etc.. Baseado num refletor de alta refletância que dirige a luz para abaixo com um ângulo de 85 graus, e com um difusor que envia o feixe de luz de forma suave para o exterior. O design dos dissipadores de alumínio nasce do princípio termodinâmico da transferência do calor, o qual assegura uma arrefecimento eficiente da cada luminária. Para encastrar ou colocar em superfície do teto mediante acessórios. Secção quadrada 230mm x 230 mm, altura 110 mm. Sistema DALI de botão de pressão convencional. Temperatura de cor quente (WW). Downlight 735.21 WW Extensive 1-10V, Categoria B, 3000 k, EXTENSIVE 2300 lm/24W, >50.000 h a 25°C. Realizado em Corpo de policarbonato e com Dissipador de alumínio. 1,300 Kg. Acabamentos branco e alumínio. Diâmetro 230 mm. Altura 110 mm. Isento da segurança fotobiológica.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

85°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00


TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136720	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136720	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	