Kit em cima da mesa personalizável com 4 bases de tomada schuko e 2 elementos vazios alumínio Simon 400

REF. **42604000-133**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para maximizar as conexões e funcionalidades de sua zona de trabalho, Simon 400 põe à sua disposição o kit de sobre mesa com 4 bases de tomada tipo Schuko e 2 elementos vazios, totalmente personalizável para adequá-lo a seus necessidades concretas. De acabamentos em elegante alumínio e desenhado para instalação encastrada, este kit adapta-se a qualquer ambiente, minimizando o espaço e maximizando as funções do mecanismo. Compatível com tensão de 16 Amperes e 250 Volts, seu fonte de alimentação enlaça-se a conetores figura Wieland®gst 18i de 3 polos macho aéreos e 22 cm de cabo. Além disso, tem uma rigidez dielétrica, sem perfuração ou contornos, de 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, e resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. De elevação manual e fixação mediante grampos incorporadas, é fabricado por perfil alumínio anodizado, e tampa e fixações de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que previnem da propagação de chama e toxicidade por fumo.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
2

NÚMERO DE TOMADAS
4 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196113

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196113

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
330.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM