

**Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual y base de enchufe schuko con 1RJ45 categoría 6 UTP acero inox
Simon K45**

REF. KSE16U/23/72



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una unidad portamecanismos IP66 con cierre manual y base de enchufe tipo schuko con 1RJ45 categoría 6 UTP. Este artículo está fabricado en acero inoxidable AISI 304, mientras que el zócalo es de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, un material altamente seguro en caso de producirse un incendio. El producto tiene unas medidas de 130 x 130 x 55 mm y está incluido en la serie Simon K45. Su diseño permite la integración en cualquier clase de suelo, tanto en suelo técnico o pavimento, combinando la unidad portamecanismos con la cubeta apropiada al tipo de instalación (referencia KGE170 para suelo de pavimento y referencia KGE170TF para falso suelo). Asimismo, la tapa dispone de anclajes que protegen las conexiones de presiones y tensiones producidas por el tránsito de personas durante su utilización. Para el mantenimiento de esta unidad portamecanismos, use una gamuza suave y seca.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

EMBALAJE

Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual, junta de estanqueidad cuadrada para cubeta IP66, 1 base de enchufe schuko, 1 conector RJ45 cat.6 UTP, 4 tornillos para fijación de unidad portamecanismos y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

OBTURADOR DE POLVO

No

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK

07,08

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP66

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056046

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1445213.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436056046

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

ALTURA EMBALAJE

77.00

PESO NETO EMBALAJE

0.45

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

137.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.45

LONGITUD EMBALAJE

137.00