

Conector S-Video hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K103B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dé la mayor calidad a la señal que conecta su ordenador a la pantalla, con el conector S-Vídeo hembra de la Colección Simon K45. Incluyendo una tapa embellecedora con acabados en Aluminio, el conector S-Vídeo K45, no sólo le garantiza una mejor calidad de vídeo con imagen mejorada sino la sofisticación de unos acabados que se integran perfectamente al conjunto del espacio. Compuesto por materiales aislados con termoplástico libres de halógenos, impide la propagación de llama y humo en caso de incendio. El conector alcanza temperaturas que oscilan los -25°C y los 50°C. Con embornamiento a tornillo, es apto para su montaje en superficie o empotrado, permitiendo una longitud máxima de cableado de 30 metros y una sección de cable admitida de 0,2 a 0,5 mm. Con una resolución de vídeo estándar y velocidad de 400 megabits/segundo, el conector S-Vídeo hembra de Simon K45, es seña de seguridad y funcionalidad en un mismo espacio.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector S-Video hembra, brida de sujeción de cableado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

S-Video

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

S-Video

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436064683

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.01

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436064683

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

HLT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.03

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

50.00

PESO NETO EMBALAJE

0.03

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

42.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

50.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT