

Luminária 730 Modular 120x10 4000K Medium ON-OFF

REF. 73062040-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Inovadora luminária 730, para iluminação interior de Simon com dimensões retangulares de 120 x 10 cm, com uma estética simples é ideal para a instalação em ambientes funcionais em tetos técnicos.

Com um fluxo luminoso de 3300 lúmenes e uma temperatura de cor de 4000K permite criar espaços de trabalho productibles e um baixo consumo com 34,5 W. Conta com uma ótica médium com um ângulo de iluminação de 90°.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

3300 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3300lm/ 34,5W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

ÓTICAS

Medium

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

POTÊNCIA (W)

34.5 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície, Teto oculto, Teto semioculto, Encastrado

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053204313

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

11627550.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053204313

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.10

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

87.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.10

LARGURA DA EMBALAGEM

110.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1215.00