Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento Simon K45

REF. **ACSE**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Una sus cajas de suelo estancas con el accesorio ACSE de unión de cubetas IP66 para suelo de pavimento dentro de la colección Simon K45. Fabricada en metal y acabados en Aluminio, ofrece el diseño perfecto para una estancia elegante, con la máxima seguridad, conectividad y resistencia. En caso de necesitar más de un punto de conexión, este accesorio ACSE le facilita la unión de cubetas en cualquiera de sus cuatro lados. Gracias a su diseño, posibilita la agrupación de cubetas, dentro del perímetro de las mismas, para disponer de más puntos de conexión. Su composición en metal con acabados en Aluminio, le permite alcanzar un intervalo de temperatura de instalación de -25ºC y 60ºC pudiendo superarlos en construcción. Con este accesorio con grado de protección IP66, mantiene todo el producto aislado de agua y polvo. Seguridad, innovación y funcionalidad con un diseño minimalista en de toda la gama Simon K45. Con la actualización de gama, su equivalente para la nueva versión es la referencia KFA1002.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Cajas de montaje art. KGE170 / 23 Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Accesorio de unión de cubetas IP66 en suelo de pavimento

CLASE ETIM

EC002420

OBSERVACIONES

Cuando sea necesario disponer de más de un punto de conexión el accesorio ACSE permite la unión de cubetas en cualquiera de los 4 lados

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70ºC (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (ºC)

+650ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

El accesorio de unión se fija sobre los alojamientos definidos para tal fin y repartidos por todos los laterales de la cubeta.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

La unión de cajas se realiza acorde a la posición vertical del accesorio.

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la agrupación de cubetas para pavimento por todo el perímetro de la cubeta y poder disponer de más de un punto de conexión.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
51450.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436036789

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
70.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
514500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.21

PESO NETO EMBALAJE
0.21

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM