

Calha de piso 2m e 240x34mm com 4 compartimentos

REF. TF11193/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O canal de piso DCS TF11193/8 é a solução mais robusta da gama, ideal para instalações no pavimento que exigem alta resistência. Com um perfil de 240x34 mm, é fabricado em alumínio anodizado e oferece um grau de proteção IK10, garantindo durabilidade contra impactos e passagem constante de veículos. Sua capacidade de carga máxima de 100 kg/cm² o torna perfeito para galpões industriais, estacionamentos e oficinas mecânicas. A instalação é facilmente realizada sobre pisos não combustíveis, assegurando o cumprimento das normas UNE-EN 50085-1, e permite o acesso à fiação com ferramentas para uma manutenção segura e eficiente.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

10

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

100 Kg/cm²

MONOBLOCO

Não

RAL

7035

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053264188	4.15	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	44682330.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436028067	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	4	17.70
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	69.00	16.60
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.00	319.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	2030.00	