

Interruptor detetor de movimento a relé 1000 W/VA 230 V~ branco Simon 82

REF. 82341-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor detetor de movimento e som a relé, até 1000W/VA. O dispositivo é adequado para carga incandescentes e halogéneas a 230V e também aquelas halogéneas com transformador eletromagnético e eletrónico. A desconexão do detetor de movimento pode regular-se desde 4 segundos a 10 minutos, de maneira que é um mecanismo que adapta-se às necessidades de todos os lares. Assim mesmo, o interruptor permite a instalação de 5 unidades em paralelo. A ligação de bornes é importantíssimo neste tipo de peças, já que dele dependerá que funcione adequadamente. Neste caso, a fixação tem de realizar-se com parafusos. O mecanismo é adequado para superfície e encastrar e é de cor branco. Além disso, seus componentes eletrónicos incluem isolamento termoplástico sem halogéneos. Pertence à série Simon 82, uma coleção cujas peças distinguem-se por seu design minimalista e funções inovadoras capazes de criar tendência.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de movimento e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Permite a instalação de 5 unidades em paralelo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

Entre 4 segundos e 10 minutos

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

5

TIPO DE MECANISMO

Detection

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ALCANCE APROXIMADO (M)

6 m

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053013120	0.17	80.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.17	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	531200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053013120	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
531200.00	1	0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	81.00	0.17
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	80.00	KGM