

## Projecteur Simon 615 rail 3000K Flood grand angle noir DALI

RÉF. 61500338-483



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage d'accentuation

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CONTRÔLE

DALI

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

80 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DIRECTIONNEL

Oui

### LUMENS (LM)

2000 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS/W

2000lm/ 25W

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### L70 (°C)

100.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Wide Flood

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### L90 (°C)

50.000 h à 25°C

### PUISSANCE (W)

25 W

### TYPE DE COULEUR

WW

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Rail triphasé gradable

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053207307

POIDS NET DU PRODUIT

0.64

LONGUEUR EMBALLAGE

296.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053207307

VOLUME EMBALLAGE

4400928.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

84.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.85

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.85

LARGEUR EMBALLAGE

177.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.64

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM