Люк уменьшенной глубины на 8 широких + 4 узких механизма K45 для установки в бетонный или фальшпол серого цвета Simon K45

РЕФ. **KF400/1**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Серый

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

КЛАСС ETIM
EC000024

МАТЕРИАЛ
Пластик

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Люк и руководство по установке

ЗАМЕЧАНИЯ
Для монтажа в бетонный пол необходима монтажная коробка арт. G401. В том случае, если элемент напольного покрытия не устанавливается, необходимо использовать декоративную накладку арт. S415/1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Да, благодаря прорезиненному выводу кабелей

ДОСТУПНО В
на 4, 6 и 8 механизмов K45

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ
8

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
770kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
8 широких + 4 узких модуля K45

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОБИТЫХ ОТВЕРСТИЙ 55 X 20 MM
8

RAL
7011

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
250 x 327 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
8

ВЕРСИЯ
на 8 широких + 4 узких механизма K45

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (MM)
от 11 до 48 мм

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
2

ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Путем фиксации лапок за монтажную коробку или фальшпол

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный, вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах небольшой глубины

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053090558

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

2.44

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

2.44

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053090558

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

80.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

280.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

356.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.78

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

2.44

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM