

Regulador-comutador de luz giratório de meio-elemento de 40 a 500 W/VA branco Simon 27 Play

REF. 27313-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A cada atividade requer de uma intensidade de luz específica. O excesso ou a falta de iluminação podem gerar problemas na hora de levar a cabo diferentes labores em nossa casa ou nosso trabalho. Graças a este regulador-comutador de luz giratório de meio-elemento de 40 a 500 W/VA da série Simon 27 Play isto já não será nunca um inconveniente.

Sua relação qualidade-preço não tem rival no mercado. Trata-se de um regulador eletrónico de tensão universal de módulo estreito disponível em cor branco. Sua facilidade de uso, com um tipo de funcionamento giratório, é outra de suas vantagens, além de ser adequado para superfície e encastrar. Para sua manutenção só é necessária um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Como o resto de nossos produtos, a qualidade de seus materiais é excelente com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 VA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Rotary
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
NÚMERO DE CONTATOS 3	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	Não	Não
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 500 VA	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W) 300 VA	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS Meio-elemento	MANUTENÇÃO Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que tenham cloro.	TIPO Regulador - Comutador
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	VERSÃO Individual
	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 8	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal, Americano e Centralizações	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27		TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053060148	0.02	84.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.02	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	110.12
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053060148	CMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.05
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	23.00	0.02
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	57.00	KGM