

Cordon électrique 2 mètres avec connexion rapide IEC320 femelle et fiche mâle CEE Simon Câblage électrique

RÉF. KTL8/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC002587

MATÉRIAU D'ISOLATION DU CÂBLAGE

PVC (chlorure de polyvinyle)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cordon de raccordement de 2 mètres

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

Air

EXTRÉMITÉ A DU CÂBLAGE

Connecteur C13 femelle IEC320

EXTRÉMITÉ B DU CÂBLAGE

Prise mâle schuko

FORMAT

Connecteur IEC 60320 C13

INTENSITÉ (A)

10 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

NOMBRE DE PÔLES

3

RAL

7021

FIXATION SERRE-CÂBLE

Non

VERSION

IEC320 Femelle-Schuko Mâle

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

IEC 60320

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436039858

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1650000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.23

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436039858

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

LARGEUR EMBALLAGE

220.00

LONGUEUR EMBALLAGE

150.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1650000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.23

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM