

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento  
para 2 RJ45 blanco Simon 500 Cima**

REF. 50000086-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para conexión de voz y datos de un elemento para 1 y 2 conectores RJ45, perteneciente a la colección Simon 500 Cima. Está fabricada con termoplásticos libre de halógenos, que permiten la no propagación de fuego y humos en caso de incendios. De forma inclinada, cuenta con guardapolvo y un acabado en color blanco. Incluye además clipajes para su fijación, ya sea en vertical u horizontal, sin necesidad de adaptador. La Serie Simon 500 Cima cuenta con uno de los sistemas de instalación más rápida, a través de un embornamiento por corte. Solo es necesario realizar los siguientes pasos: insertar, apretar y ¡listo!, sin necesidad de pelar el cable. Esta serie cuenta además con un sistema de bastidores para instalaciones independientes de circuito eléctrico, voz y datos. Simon 500 CIMA es por tanto la solución a las necesidades más exigentes del mercado, además de contar con un sistema que ahorra hasta un 50% en el tiempo de instalación.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada  
con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095089	VOLUMEN EMBALAJE 1.47
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 136.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

