

POINT 56 TW SPOT DALI NEGRO

REF. 92062311-988



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Negro, óptica de lente (Spot 18°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

50001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENES/W

69

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

II

PASOS DE MACADAM

SDCM3

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

L80 (°C)

50.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

18°

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

0°C a 35°C

TIPO DE COLOR

BIO

POTENCIA (W)

21

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K - 6500K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

69

VIDA ÚTIL

50.000 h

CONTROL

DALI2

LÚMENES (LM)

1450

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401361

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401361

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.62

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT