

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Spot Blanco

REF. 70323030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Spot (modelo en blanco). Un producto que tiene como referencia en el catálogo, la siguiente: 70323030-284. Las dimensiones de esta luminaria Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Spot son las siguientes: 82 x 82 x 91 milímetros. Otro producto LED de Simon que garantiza alta eficiencia energética, máxima funcionalidad y una larga vida útil.

Esta luminaria Downlight 703.23 Orientable Redondo NW Spot cuenta con un sencillo sistema de control, de tipo ON – OFF (encendido y apagado). Su duración es de 30.000 horas en perfecto estado, sin alteraciones en cuanto a tono o color y con luz constante y nítida. Es más, con un buen aprovechamiento y una buena temperatura (a 25°C) es posible alargar todavía más su vida útil.

Por otra parte, esta luminaria tiene una sencilla instalación mediante empotrado. Simplemente debes seguir el manual de instalación que verás disponible en esta misma categoría de nuestra página web.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE


CLASE ETIM

EC001744


INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| FRECUENCIA (HZ) | CRI | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) |
| 50 - 60 Hz | 80 | 94 lm/W |
| CLASIFICACIÓN IP | CORTE | LÚMENES (LM) |
| IP20 | Sí | 700 lm |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | DRIVER INCLUIDO | LÚMENES/W |
| -15 - 35 °C | Sí | 700 lm/7.5 W |
| ALIMENTACIÓN (V~) | L70 (°C) | ÓPTICAS |
| 230 V~ | 30.000 h a 25°C | Spot |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) | CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA |
| 4000 K | 20° | Categoría exento |
| CONTROL | TIPO DE COLOR | POTENCIA (W) |
| On/Off | NW | 7.5 W |
| | | VIDA ÚTIL |
| | | 30.000 h |

POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 8421053088814 | KGM | 2524500 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053088814 | MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0 | 1 | 0.22 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0 | 110 | 0.2 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0 | 135 | KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | |
| 0.32 | 170 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE | |
| 0.2 | MMT | |