

Disjoncteur différentiel 30 mA avec plaque de finition à 1 élément double et 42 mm de hauteur blanc Simon Cima

RÉF. S195DS/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMATION TECHNIQUE

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

10000 A (avec fusible à l'avant)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

ALIMENTATION (V~)

125/230 V~

INTENSITÉ (A)

30 mA

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

9003

CLASSIFICATION IP

IP20

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU DISJONCTEUR

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436043244

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

753878.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.29

POIDS NET DU PRODUIT

0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

118.00

LARGEUR EMBALLAGE

121.00

LONGUEUR EMBALLAGE

264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.44

POIDS NET EMBALLAGE

1.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM