

Conmutador con llave 2,5 A 250V~ de 3 posiciones (llave extraíble en posición reposo) emb.soldadura blanco Simon 27 Play

REF. 27523-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un conmutador que incorpora llave con una intensidad de 2,5 A y una potencia de 250 V~ de tres posiciones (la llave incluye una función extraíble en posición reposo) con embornamiento por soldadura, fabricado en color blanco y perteneciente a la serie Simon 27 Play. El mecanismo está dotado con dos posiciones y la llave extraíble en posición reposo. Apto para superficie y para empotrar, lo que facilita mucho su instalación en cuanto a tiempo como en seguridad. El componente tiene unas dimensiones de 45x45 mm.

Se cumplimenta la normativa EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011 debido a que el elemento está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos, ofreciendo un producto de calidad suprema a un precio irresistible.

Puedes además completar el producto con otros de la gama Simon 27 Play ya que esta serie está diseñada para personalizar los elementos al máximo creando las combinaciones que veas posibles, de este modo hay siempre una combinación ganadora para cada cliente que esté dispuesto a elegir Simon como marca para su vivienda.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tapa

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraíble en posición de reposo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 mm

POSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE LLAVE

Reposo

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INTENSIDAD (A)

2,5 A

TIPO DE MECANISMO

Key

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Incluidas

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053082157	KGM	0.60
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053082157	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.10
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	81.00	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	82.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.10	90.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.10	MMT	