

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial formato DIN de 3 elementos branco Simon K45

REF. KF03/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para magnetotérmico ou diferencial em formato DIN de 3 elementos, em acabamento cor branco e pertencente à série Simon K45. A gama Simon K45, além de bases de tomada, conta com caixas de solo, teleblock, caixas de parede, caixas de chão estanques IP55, minicolunas, colunas e ofiblock (Plus, Compact e Line) para que assim possas a utilizar nas diferentes instalações elétricas do teu lar. Esta placa tem dimensões de 135 x 45 x 44 mm e é adequado tanto para superfície como para encastrar, em lugares com uma temperatura situada entre o -5 aos 60°C, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas mais altas. Cumpre com a norma europeia UNE-EN 60.670-1:2006 e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos, que garante a não propagação da chama (em caso de incêndio) e uma baixa toxicidade (em caso de emissão de fumos). Para limpar esta placa, poderás fazê-lo de forma muito simples, já que só precisarás passar-lhe um pano suave e seco e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa e adaptador para magnetotérmico ou diferencial com formato DIN

CLASSE ETIM

EC001024

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o elemento de proteção (deve ser adquirido em separado). No caso de utilizar outra marca de elemento de proteção, a placa é compatível com qualquer elemento de proteção com formato DIN cuja espessura não ultrapasse os 45 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Versões com magnetotérmico bipolar de 10 A, 16 A e diferencial de 25 A com sensibilidade de 30 mA

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo e meio

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
4302208.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436040090

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
116.00

LARGURA DA EMBALAGEM
122.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
304.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4302208.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.46

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM