Luminaria Lineal modulo 860 Low UGR 1200 TW CRI90

REF. **86001300-599**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico del sistema 860 con longitud de 1200 mm. Solución tunable white con un rango de temperatura de color des de los 2700K a 6500K, L70>60.000h a 25ºC , potencia de 13,5W. Módulo de CRI90. Óptica Low UGR con flujo lumínico de 2100 lm, una eficiencia de 155 lm/W y UGR<16. Módulo desmontable e intercambiable, con conectores rápido, tensores de seguridad y cableado pasante, por lo que se trata de una luminária de muy fácil montaje y mantenimiento ya que se pueden reemplazar con facilidad todas las partes. Driver incluido y cableado. Garantía de 5 años. Es necesario complementar el módulo lumínico con un perfil de 1200 mm. Este módulo lumínico cumple con la normativa UNE EN12464-1:2011 que establece los límites de luminancia de las luminarias (cd/m2) en ángulos de elevación de 65º respecto a la vertical por debajo de 1500 cd/m2.

CLASE ETIM

EC000996

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Low UGR

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021*1 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012*2 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62493:2015 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053339220

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.25

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053339220

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1220.00

ANCHO EMBALAJE
60.00

LONGITUD EMBALAJE
60.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4.39

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.25

PESO NETO EMBALAJE
1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM