

**Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko,  
1 cargador doble 2xUSB y 2xRJ45 negro mate Simon 100**

REF. 10020403-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 cargador 2xUSB con smartcharge y 2xRJ45 negro mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Es un kit front disponible para cuatro elementos que posee un cargador 2 x USB con smartcharge que funciona en lugares donde puedan ocurrir desvaríos con respecto a la electricidad continua y 2Xrj45, además de dos bases para enchufe schuko que incrementan su practicidad. Asimismo, este producto de la serie 100 de Simon tiene un acabado en negro mate, ideal para aquellos lugares donde se busque dar una imagen de elegancia. Cuenta con unas medidas de 296,5x83,5mm y se puede instalar tanto en sentido vertical como en horizontal. Se trata de un producto de una excelente calidad garantizando el correcto funcionamiento de los mismos por un tiempo prolongado. Para la limpieza del kit se puede usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. El intervalo de la temperatura para su correcto funcionamiento varía entre 5 a 40° C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50° C.

### ACABADO

Negro mate

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MONOBLOQUE

Sí

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4  
+ EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213797

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

631184.40

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053213797

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

25.30

### PESO NETO EMBALAJE

0.14

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

297.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.18

### LONGITUD EMBALAJE

84.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT