

**Tampa lateral com acesso direto 1 conector de 3 polos para perfis alumínio Ofiblock Compact-Line cinza claro Simon K45**

REF. ACFC03/24



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Consiga o acabamento perfeito para o seu perfil de alumínio Ofiblock Compact-Line com a tampa lateral em cinza claro e com acesso direto para 1 conector de 3 polos. Com um tamanho compacto de 54 x 54 x 3 mm, esta tampa lateral se integra na perfeição no conjuntos contribuindo não só um design atual e minimalista mas que, além disso, garante a maior eficácia e funcionalidade para a conectividade do seu lar ou zona de trabalho. Foi fabricada com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que previne da propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Graças a seu material de fabrico, pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a mais de 60 °C. Simon K45, dá-lhe a opção de solicitar fornecimento com usinagens segundo as necessidades do cliente e mediante pedido.

### ACABAMENTO

Cinza claro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Line Simon K47

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de 1 conector de ligação rápida de 3 polos.

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de fornecimento com maquinações segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

### VINCULÁVEL

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### RAL

7035

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

1

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Através do alojamento disponível na tampa lateral.. Entrada para conetor de ligação rápida de 3 polos.. Entrada para conetor de ligação rápida de 3 polos.

### REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544.32
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436039148	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 544320.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	