

Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise Schuko pour 1 RJ45 Keystone inox Simon K45

RÉF. KSE10U/23/72



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KFH111/72.

FINITION

Acier inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Platine IP66 avec fermeture manuelle et emplacement pour connecteur RJ45, joint d'étanchéité carré pour boîte IP66, 1 prise Schuko, 4 vis pour la fixation de la platine et notice d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque l'unité n'est pas utilisée, elle permet de fermer hermétiquement le couvercle.

DISPONIBLE EN

Platine IP66 à compléter avec des solutions de la gamme K45, avec une prise et un boîtier pour un connecteur RJ45 et une combinaison d'une prise et d'un connecteur RJ45.

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

FONCTION INDICATEUR

Non

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 a +60° C

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm em chão falso

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans l'unité de support de l'engrenage

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I et II

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 base pour circuit de courant standard

VERSION

1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'unité est fixée à l'auge au moyen de quatre vis à tête hexagonale de 2,5 mm (type Allen) fournies avec l'unité porte-instruments.

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle a un sens d'ouverture en fonction du choix de l'orientation de la cuve lors de la phase d'installation.

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception lui permet de s'intégrer à tout type de sol, qu'il s'agisse d'un faux plancher ou d'un plancher surélevé, en combinant l'unité porte-mécanismes avec le bac selon le type d'installation (réf. KGE170 pour plancher surélevé et réf. KGE170TF pour faux plancher).

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053142431

POIDS NET DU PRODUIT

0.42

LONGUEUR EMBALLAGE

137.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053142431

VOLUME EMBALLAGE

1032295.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.42

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.42

LARGEUR EMBALLAGE

137.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.42

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM