

Unité portamechanismes IP66 avec verrouillage de sécurité et une base de prise britannique en laiton Simon K45

RÉF. KSE4/23/71



INFORMATION DE BASE

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IP

IP66

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053297797	POIDS NET DU PRODUIT 0.35	LONGUEUR EMBALLAGE 160.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053297797	VOLUME EMBALLAGE 1664000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.40
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.35	LARGEUR EMBALLAGE 160.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.35
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM