Carregador de 2x2,1 A 5 V/DC através de porta USB tipo A branco Simon K45

REF. **K126E/9**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Termoplástico

COMPATIBILIDADE
Envolventes Simon K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis. Não é compatível com envolventes Simon 500 Cima (para o efeito, utilizar ref. 2701097-030 e o adaptador de S27 para Simon 500 Cima ref. 50011088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Duplo carregador USB, tampa embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM
EC002949

OBSERVAÇÕES
Permite o carregamento simultâneo de até dois dispositivos ligados através dos conetores USB tipo A, e neste caso a intensidade máxima (2,1 A) será partilhada entre as duas ligações.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,0 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
USB A

NÚMERO DE CONTATOS
2

FORMATO
USB A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

CARACTERÍSTICAS USB
10W

INTENSIDADE USB (A)
2,1 A

TENSÃO USB (V~)
5 Vdc

VERSÃO
Duplo

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal e específico Simon K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 2
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053198766

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053198766

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
65.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
65.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
232375.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM