

Boîte de sol réglable avec 8 éléments pour installation dans un sol de chaussée Graphite Simon K45

RÉF. KF870/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

A travers sa gamme K45, la société Simon a réussi à résoudre d'une seule manière la connectivité de bureau, de showroom, de salle de conférence, etc. grâce à son système de placement, son système d'extension et sa commodité pour résoudre les problèmes d'électricité, de voix, de données, d'installations multimédias, le tout dans un seul boîtier sans interférences et conformément aux réglementations les plus exigeantes. Union de base entre eux par liaison. Dans ce cas, il s'agit d'un boîtier réglable qui protège les mécanismes de régulation sur le trottoir (70 mm à 100 mm). Deux types de regards pour installation dans la chaussée: regard en plastique pour le raccordement final et regard en métal pour réaliser des dérivations. Intégré dans le trottoir. Boîte de plancher réglable pour 8 éléments dans l'installation de plancher de trottoir en graphite Simon K45. Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (réf. 52052104-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (réf. 52053104-038) au cas où le même revêtement de sol ne serait pas installé. Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés, bien qu'il soit également adapté à une installation sur des planchers surélevés. (-5 à +60° C +90° C UNE-EN 60.670-23). Composants métalliques avec isolation thermoplastique auto-extinguible sans halogène qui garantissent l'absence de propagation de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas d'émission de fumée. Finition graphite. Plastique.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052104-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053104-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

12

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1300kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

NOMBRE DE MODULES

8 modules

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 265 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

VERSION

8 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de
sol sur la goulotte de sol (fournie
dans la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé sur des sols pavés bien
qu'il soit également adapté à
une installation sur des faux
planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053125434

POIDS NET DU PRODUIT

1.50

LONGUEUR EMBALLAGE

282.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053125434

VOLUME EMBALLAGE

3152700.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.50

LARGEUR EMBALLAGE

186.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM