

Detector de presencia y luminosidad empotrado On/Off 7x7m

REF. 89212122-230



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO****CLASE ETIM**

EC000133

Sí

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RANGO APROXIMADO (M)
50 - 60 Hz	0 - 40 °C	7 x 7 m
CLASIFICACIÓN IP	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	TIPO
IP20	30 s - 30 min	PIR
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	ALIMENTACIÓN (V~)	CONTROL
10 - 1000 lux	220/240 V~	On/Off
POTENCIA MÁXIMA (W)	RAL	
2000	9010	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2.5	Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053357200	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.31	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053357200	VOLUMEN EMBALAJE 2392500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.31	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.174	ALTURA EMBALAJE 165	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 145	ANCHO EMBALAJE 100
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.174	