

PROYECTOR LED CCT 30W 3000 LÚMENES 3000-4000-6500K IP65 SIMON

REF. IL426108



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Este foco ofrece iluminación CCT regulable (temperatura de color seleccionable) con una potencia de 30 vatios y una intensidad de 3000 lúmenes, proporcionando un ángulo de apertura amplio ideal para distintas aplicaciones. Cuenta con protección IP65, lo que garantiza una elevada resistencia al polvo y al agua a presión, permitiendo su uso tanto en interiores como en exteriores, especialmente en zonas industriales o espacios que requieren un nivel alto de durabilidad. Además, incorpora un soporte orientable, que facilita ajustar el ángulo de iluminación según las necesidades específicas de instalación.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación general
técnica,Iluminación para
industria,Superficies
comerciales,Profesional

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000-4000-6500K

TIPO DE COLOR

Tunable white (blanco regulable)

CLASIFICACIÓN IK

06

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

3000lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES/W

100 lm/w

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

110°

POTENCIA (W)

30W

BATERÍA

Sin batería

VIDA ÚTIL

35000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3 x 1,0 mm²

TIPO DE CABLE

VDE cable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852983448	0.34	180.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
137.00	0.30	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
29.00	KGM	4506600.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
164.00	18412853011451	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	1.65
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
821678.00	175.00	1.50
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM

simon

