

Projetor 615 carril 4000K Spot branco

REF. 61500030-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade


CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CRI	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
50 - 60 Hz	80	95,7 lm/W
CLASSIFICAÇÃO IP	DIRECIONAL	LÚMENS (LM)
IP20	Sim	2200 lm
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	DRIVER INCLUÍDO	LÚMENS/W
35 °C máxima	Sim	2200lm/ 23W
ALIMENTAÇÃO (V~)	L70 (°C)	ÓTICAS
230 V~	100 000 h a 25 °C	Spot
TEMPERATURA DE COR (K)	L90 (°C)	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
4000 K	50 000 h a 25 °C	Categoria isento
CONTROLE	TIPO DE COR	POTÊNCIA (W)
On/Off	NW	23 W

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico regulável

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053198575	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.846	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053198575	VOLUME EMBALAGEM 4400928
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.846	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.635	ALTURA EMBALAGEM 84	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 296	LARGURA DA EMBALAGEM 177
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.635	