

Projektor 740.00 Carril 4000K SWL NG

REF. 74000038-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

Neutro

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

POTÊNCIA (W)

30 W

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

2670 lm

VIDA ÚTIL

30.000 h

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

LÚMENS/W

2670 lm / 30W

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

63°

ÓTICAS

Super Wide Flood

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053264324	1.20	150.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	1.00	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6457500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053264324	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
9.81	1	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
DMQ	287.00	1.00
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	150.00	KGM