

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 FTP grafite Simon 500 Cima

REF. 50003085-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana com janela de proteção de pó, da série Simon 500 Cima. Incorpora um único elemento com um conector RJ45. Trata-se de um produto de categoria 6 FTP, em acabamento cinza grafite. Conta com um módulo e pertence à versão individual da série. Está disponível, além disso, tanto para um como para dois conectores. Foi fabricada com componentes metálicos isolados a partir de termoplástico, que minimiza a propagação de chamas. Além disso, as placas de voz e dados desta série não contêm halogéneos, garantindo a menor toxicidade em caso de emissão de fumos. Com medidas de 50 x 50 mm e 45,4 mm de profundidade, as placas de voz e dados Simon 500 Cima, incorporam os encaixes necessários para poder ser fixadas em qualquer tipo de envoltente, tanto vertical como horizontal. Trata-se, portanto, de uma das placas mais versáteis e funcionais do mercado e sua manutenção é simples.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 6 FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 165.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 200.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.05
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053098028	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 5610000.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.72
	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

