Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas) mec.persianas sin sistema enclav. con emb.rápido marfil Simon 31

REF. **31396-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de dos pulsadores con 2 entradas y 2 salidas para persianas, en color marfil y sin sistema de enclavamiento (por lo que requiere de un dispositivo de control), perteneciente a la serie Simon 31. Su embornamiento es de tipo rápido y su funcionamiento de tipo basculante y cuenta con un voltaje de 250V y una intensidad de 10:00 am. Cuenta con 2 módulos y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5mm, con un pelado de 11 mm y se puede instalar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque es cierto que también funciona a la perfección en lugares con una temperatura de -25 a 50ºC, aproximadamente. Su diseño sigue las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor realizado en termoplástico. Sus dimensiones son de 64x65mm y su limpieza es muy sencilla ya que solo necesitarás pasarle un paño suave humedecido, de forma ligera, en agua jabonosa.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP21

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

TIPO DE TRABA

Sin enclavamiento

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053052075

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.95

PESO NETO EMBALAJE
0.95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM