

Projeto 615 carril 4000K Spot branco

REF. 61500030-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

95,7 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2200lm/ 23W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

23 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico regulável

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053198575	0.635	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	4400928
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053198575	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.846
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	84	0.635
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.846	177	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	296	