# Kit Flash 90 composé du prise de courant modulaire franco-belge, chargeur USB type C de 20W et connecteur RJ45 Catégorie 6 UTP femelle-femelle avec clipsage Keystone noir Simon K45

RÉF. **KR3320023/14**




## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d´une prise de courant modulaire franco-belge à installer dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il comprend un chargeur USB Type-C de 20 W et un connecteur de données UTP RJ45 de catégorie 6 noir. Le produit est équipé d'un câble de 20 cm de long avec connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire, doté d'un ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est rapide à monter. Il suffit de percer le trou dans le meuble pour installer le produit. Une fois cette opération effectuée, branchez-le sur le secteur pour qu'il fonctionne.

| FINITION | MATÉRIAU | CLASSE ETIM |
|---|---|---|
| Noir | Plastique | EC002759 |

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger les connexions contre l’entrée de poussière et de petits objets

### CONNECTEURS RJ45
Oui

### TYPE DE CONNECTEUR
Franco-Belge

### NOMBRE DE CONTACTS
3

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE
Non

### FORMAT
Franco-Belge

### INTENSITÉ (A)
16 A

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

### RAL
9005

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
ø80 mm

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Oui

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Directement au cache décoratif

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone

### CARACTÉRISTIQUES USB
Charging

### INTENSITÉ USB (A)
2,2 A

### POWER DELIVERY USB
Oui

### CHARGE RAPIDE USB
Oui

### TENSION USB (V~)
9 V~

### TENSION (V~)
250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Aucun outil nécessaire

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE
8421053398166

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.58

### POIDS NET DU PRODUIT
0.58

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8421053398166

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

### HAUTEUR EMBALLAGE
120.00

### LARGEUR EMBALLAGE
130.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
252.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE
3931200.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.74

### POIDS NET EMBALLAGE
0.58

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM